

DIE LÖSUNG IHRES STAUBPROBLEMS!

Effektiv & staubfrei produzieren – mit dem neuen Schrotomat, der ersten absolut staubfrei arbeitenden Schrotanlage

SCHROTOMAT

- stufenlose Präzisions Walzenspaltverstellung von 0 mm–5 mm
- 2 x 1,5 kW Motor steckerfertig mit Überlastungsschutz
- Kontrolldisplay
- automatische Abschaltung über Kapazitivmelder
- absolut staubfrei durch Aspiration
- Maschinenkörper aus Edelstahl
- Volumendosierung für kontinuierlicher Materialzufuhr
- Staubabsaugung mit selbstreinigendem Filter
- Behälteranschluss mit Schiebemuffe für staubfreien Einlauf inkl. Materialbehälter
- Twinmotorantrieb beider Walzen im Verhältnis 1:2
- geriffelte Walzen aus Stahl für gleichmäßigen Einzug
- Selbstreinigung durch nachstellbare Abstreifbleche aus Edelstahl für Walzen

EINSPEISUNG

- Über eine elektrisch betriebene Volumeneinspeisung wird dem Schrotomat kontinuierlich Getreide zugeführt
- Eine Handeinstellung ist nicht erforderlich
- angeflanschter Alutrichter inkl. Magnet

LIEFERVARIANTEN

- Der Schrotomat kann in vollautomatische Anlagen eingebunden werden
- Schrotomat & Flockomat gemeinsam installiert auf einer Bodenplatte mit Staubabsaugungsanlage
- Schrotomat oder Flockomat als Einzelmaschine auf Bodenplatte mit Staubabsaugungsanlage.

Typ	Walzenbreite	Maße LxBxH (m)	Leistungsaufnahme	Benötigter Anschluß	Gewicht
Schrotomat	100 mm	1.2 x 0.8 x 1.67	5 kW	230/400 V 16 A	300 Kg

Im Duett mit Flockomat